

## FICHA TECNICA

REFERENCIA:	AC 100C
DESCRIPCIÓN:	Espuma acrílica
ADHESIVO:	Acrílico
SOPORTE:	Espuma acrílica
ESPESOR:	1mm ± 10%
PROTECTOR:	Film PE rojo
FUERZA ADHESIVA: (Afera 4001)	≥31 N/25 mm.
TENSIÓN A ALA ROTURA: (Afera 4004)	≥ 67 N/10mm
ALARGAMIENTO A LA ROTURA: (Afera 4005) RANGO	590 %
TEMPERATURA:	-40° + 120° c
RESISTENCIA MÁXIMA Tª:	165° c
COLOR:	Transparente
APLICACIONES:	Excelente poder de adhesión. Indicado para cristal, metal y plásticos en el sector del automóvil. Buen comportamiento al UV, humedad y alta temperatura. Aplicaciones que requieran ser transparentes, invisibles.

### RECOMENDACIONES:

Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco, alejado de la luz solar y una humedad relativa del 50%.

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

Nota:

Los valores de los productos arriba mencionados se basan en las pruebas estándares aplicables en relación a las cintas adhesivas y no constituyen una especificación.

Es responsabilidad del cliente, determinar la idoneidad del producto mediante sus propios métodos y pruebas, exigibles al artículo final.